

Karta produktu

MacroSpeed® Green

PFC 1(C)(I)(a):

Stalony nieorganiczny
nawóz makroskładnikowy
(Mg, S) (+25 +50)



Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

25% tlenku magnezu (MgO) (= 15% Mg) rozpuszczalnego w wodzie
50% tritlenku siarki (SO₃) (= 20% S) rozpuszczalnego w wodzie

Składniki:

Kizeryt – siarczan magnezu uwodniony (CAS: 14567-64-7)¹, tlenek krzemu (CAS: 7631-86-9)¹, węglan magnezu (CAS: 13717-00-5)¹

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Postać:

Granule

Właściwości fizyczne:

Granulometria: 93,8% granул przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 5 mm.

Gęstość nasypowa: 1280 kg/m³

Instrukcje dotyczące stosowania:

MacroSpeed Green należy stosować przedsiawnie i pogłównie pod wszystkie gatunki roślin uprawnych; przez cały rok, zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej; na wszystkie typy gleb; w przypadku niedoboru w glebie magnezu i/albo siarki.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub z dystrybutorem firmy **CALDENA** w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Zalecenia stosowania:

Roślina uprawna	Dawka [kg/ha]*	Roślina uprawna	Dawka [kg/ha]*
Zboża	100-140	Burak cukrowy	200-400
Rzepak	150-200	Bobowate	100-150
Kukurydza na ziarno	170-260	Warzywa	40-240
Kukurydza na kiszonkę	130-200	Drzewa i krzewy owocowe	200-500
Ziemniak	140-240	Użytki zielone	150-250

* W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie.

CALDENА

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Przy dostaniu się produktu do oczu płukać oczy z otwartą powieką przez 15 minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Przy trwałych dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym oraz dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wilgocią.

Informacje dodatkowe:

Niska zawartość chlorków.

Dostępne opakowania:

600 kg, 1000 kg, 1350 kg

Jakość i bezpieczeństwo:

Potwierdzone oznakowaniem CE



Producent:

CALDENА sp. z o.o.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Zeskanuj kod QR

CALDENА sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy, Poland

Masz pytania? Zadzwoń +48 800 100 000

www.caldena.com

Karta produktu MacroSpeed Green

Data sporządzenia: 03.09.2024

strona 2/2